



必要な時だけシャキーン！

ワークテーブル フラップタイプ

組立式 #3 と #13 組立目安 **2人40分**

粉体塗装

均等耐荷重 **300kg**

奥行 900mmと1200mm

間口2400mm(補助天板を開いた状態)

300mm 1800mm 300mm

高さ 740mm / 900mm

両サイドの補助天板が折りたたみできます

- 開くときはワンタッチで固定されます。
- 閉じるときはストッパーを解除しながら閉じます。

⚠ 補助天板の耐荷重は均等で30kgです。

オリジナルムービー公開中

- 効果**
- 作業内容により必要な時だけ天板を広く使うことができます。
 - 折りたためば余分なスペースをとりません。

- 機能**
- 開くときは片手で開くことができます。
 - 不意の天板落下を防ぐストッパー構造です。両手操作で安全にお使いいただけます。



ポリエステル天板

ポリエステル化粧MDF 2.5mm

ペーパーコア

パーティクルボード

MDF 2.5mm

塩ビソフトエッジ巻き

アイボリー

サイズ(W×D×H)	品番	定価(税抜)
2400×1200×740	SWPF-2412-II	¥200,750
2400×900×740	SWPF-2490-II	¥153,850
2400×1200×900	SWPHF-2412-II	¥218,350
2400×900×900	SWPHF-2490-II	¥156,350

発売元

山金工業株式会社

本社・工場 福井市
支店 東京・大阪・金沢
ホームページ <https://www.yamakin-s.com/>

intertek UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 014

ISO 9001:2015 認証番号 09394
ISO 14001:2015 認証番号 07451
森田工場・春江倉庫

お問い合わせは・・・